



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Performance DN155 Zigbee Blanc  
14W 1600lm - 840 Blanc Froid |  
180mm - Diamètre 155mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243656                                  |
| EAN                          | 4058075459892                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | G                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours        | Non              |
| Inclinable                  | Non              |
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Lighting Control            | Zigbee           |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Oui              |
| Lampe Incluse               | Oui              |
| Lumen per watt              | 114              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65               |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.90          |
| UGR                               | < 19           |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 155        |
| Indice de Protection          | IP54       |
| Protection Impacts            | IK03       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 180 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|