



**Caractéristiques Noxion LED**  
**Inclinable Slim Spot Noir Rond 5W**  
**550lm 60D - 940 Blanc Froid | 85mm -**  
**IP54 - Dimmable - Meilleur Rendu Des**  
**Couleurs**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245683                                                                     |
| EAN                          | 8719157005142                                                              |
| Marque                       | Noxion                                                                     |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 940 Cutout Ø75mm Frame Ø85mm Black |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                      |
| Étiquette énergétique        | F                                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                      |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Lumen per watt                    | 95               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60               |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|               |     |
|---------------|-----|
| Driver Inclus | Oui |
|---------------|-----|

## Informations de l'appareil

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Place nécessaire (mm) | 75 |
|-----------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Profondeur d'Installation (mm) | 28 |
|--------------------------------|----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Verre |
|--------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP54 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK02 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Logement | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
|----------|-------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Inclinable | Oui |
|------------|-----|

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|